

Stand: Februar 2019-5

 Produktportfolio schwerentflammbare Gewebe 			Artikel	Artikel -Nr.	Material (%)	Bindung	Gewicht pro qm (g)	Metallerzeugung + Verarbeitung Stahl, Maschinenbau, Schweißen, Flexen	Aluminium / Magnesium	Industrie / Energieversorger Gas / Öl / sonstige Gefährdungsbereiche	Einsatzbekleidung / mehrlagig z.B. Feuerwehr / Behörde	 Schutzkleidung gegen Hitze + Flammen EN ISO 11612 A1 → [EN ISO 15025] - Flächenbeflammung A2 → [EN ISO 15025] - Kantenbeflammung B → [EN ISO 367/9151] - Konvektive Hitze C → [EN ISO 366/6942] - Strahlungshitze D → [EN ISO 373/9185] - Flüssige Aluminiumspritzer E → Flüssige Eisenspritzer F → Kontakthitze Code E1/E2/E3 Code F1/F2/F3	 Schutzkleidung für Schweißen + verwandte Verfahren EN ISO 11611 Klasse 1 / Klasse 2 A1 → [EN ISO 15025] - Flächenbeflammung A2 → [EN ISO 15025] - Kantenbeflammung EN ISO 348/9150 Beständigkeit gegenüber kleinen Metallspritzern Klasse 1 / Klasse 2 EN ISO 6942 Wärmedurchgang Strahlung Klasse 1/Klasse 2	 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren elektrischer Störflichbogen IEC 61482-1-2 Ed. 2 / Schutzklasse 1 oder 2 Klasse 1: 4kA / Klasse 2: 7kA	 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung EN 1149-3 Prüfverfahren für Messung Ladungsabbau & Schirmdämpfung EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung zur Vermeidung von zündfähigen Entladungen	 Chemikalienschutzbekleidung EN 13034 Typ 6 - begrenzter Chemikalienschutz	 Hochsichtbare Warnkleidung EN ISO 20471	Sonstige Zertifizierungen	 Haushaltswäsche EN ISO 6330 Verf. / proc. 6N+F	 Industriewäsche EN/ISO 15797 Verf. / proc. 8 Trocken/ drying A (Tumbler)	Jacke / Hose Overall	Hemd	Futter
perm. schwerentfl.	283		CO 100	Leinwand	220				x	A1+A2	Klasse 1	Klasse 2						x			x		
Secan®	6485		CO 100	Schuß-Atlas	240	x				A1+A2 B1 C1 E1 F1	A1+A2			o				x		x	x		
Secan® Plus	6301		CO 100	Körper 2/1	290	x				A1+A2 B1 C1 E1 F1	A1+A2			o				x	x	x			
Secan® Plus	ES 322		CO 100	Körper 3/1	330	x				A1+A2 B1 C1 E2 F1	A1+A2			o				x	x	x			
Secan® Plus	SP 21		CO 100	Schuß-Atlas	360	x				A1+A2 B1 C1 E2 F1	A1+A1			o				x	x	x			
Secan® Plus	B 84		CO 100	Doppelpilot	420	x		x		A1+A2 B1 C1 E3 F1		A1+A2		o				x	x	x			
Secan® Plus	SP 216		CO 100	Schuß-Atlas	420	x		x		A1+A2 B1 C1 E3 F1		A1+A2	Kl. 1	o				x	x	x			
Secan® Plus	6622		CO 100	Doppelpilot	460	x		x		A1+A2 B1 C1 >E3* F1		A1+A2	Kl. 1	o				x	x	x			
Secan® Plus	B86		CO 100	Doppelpilot	530	x				A1 B1 C2 E3 F1		A1		o				x	x	x			
Secan® Plus	8683		CO/PA 90/10	Schuß-Atlas	420	x		x		A1 B1 C1 E3 F1		A1		o				x	x	x			
Secan® Securo	8727		CO 100 + Ast	Körper 2/1	250	x		x		A1+A2 B1 C1 E1 F1	A1+A2		Kl. 1	x	o			x	x		x	x	
Secan® Securo	8726		CO/Ast 98/2	Schuß-Atlas	420	x		x		A1+A2 B1 C1 E3 F1		A1+A2	Kl. 1	x	o			x	x	x			
Secan® Securo	8654		CO/Ast 98/2	Doppelpilot	460	x		x		A1+A2 B1 C2 E3 F1		A1+A2	Kl. 1	x	x			x	x	x			
Secan® Securo	8590		CO/PA/Ast 79/19/2	Körper 3/1	320	x		x		A1 B1 C1 E2 F1	A1			x	o			x	x	x			
Secan® Securo	8730		CO/PA/Ast 89/10/1	Schuß-Atlas	360	x		x		A1+A2 B1 C1 E3 F1	A1+A2		Kl. 1	x	o			x	x	x			
Secan® Securo	8725		CO/PA/Ast 89/10/1	Schuß-Atlas	430	x		x		A1+A2 B1 C1 E3 F1		A1+A2		x	x			x	x	x			
proTEC	8733		CV/MAC/Ast 49/49/2	Körper 2/1	170	x		x		A1 B1 C1 E1 F1	A1			x				x			x		
proTEC	8767		MAC/CO/Ast 54/44/2	Körper 2/1	265	x		x		A1 B1 C1 E1 F1	A1			x	x	o		x		x			
proTEC	8587		MAC/CO/Ast 54/44/2	Körper 2/1	320	x		x		A1+A2 B1 C1 E2 F1	A1+A2			x	x	RAL 1026		x		x			
aluTEC	8765		CV/WV/PA 50/30/20	Körper 3/1	360	x	x			A1 B1 C1 D3 E3 F1	A1		Kl. 1		o			x			x		
aluTEC	8437		CV/WV/PA 50/30/20	Körper 2/1	360	x	x			A1 B1 C1 D3 E3 F1	A1		Kl. 1		o			x					
VISCANamid	8431		CV/Aramid 65/35	Leinwand	130				x	A1							EN 14116	x			x		
VISCANamid	8431 versteppt		CV/Aramid 65/35	Leinwand	310			x		A1							EN 14116	x			x		
VISCANamid	8615		CV/Aramid 65/35	Leinwand	165				x	A1							EN 14116	x			x		
VISCANamid	7422		CV/Aramid 65/35	Leinwand	170	x		x	x	A1 B1 C1							EN 14116	x			x	x	
VISCANamid	8785		CV/m-Aramid 65/35+AST	Leinwand	170	x		x	x	A1 B1 C1				x			EN 14116	x			x	x	
VISCANamid	8746		CV/Aramid/AST 64/34/2	Körper 2/1	215				x	A2				x				x			x		
VISCANamid	8614		CV/m-Aramid 65/35	Körper 2/2	300	x		x	x	A1+A2				x			EN 469	x					
VISCANamid	7751		CV/m-Aramid 65/35	Körper 2/2	320	x		x		A1 B1 C1 E2 F1	A1		o	o				x		x			
VISCANamid	8784		CV/m-Aramid/AST 64/35/1	Körper 2/3	320	x		x		A1 B1 C1 E2 F1	A1		o	x	o			x		x			
X-Fire	8271		m-Ara/p-Ara/Ast 88/10/2	Körper 2/1	210				x	A1				x	x		EN 469	x					
X-Fire	8271 + TOPAZ		m-Ara/PU/p-Ara/Ast 78/12/8/2	Körper 2/1	235				x	A1				x	x		EN 469	x					

x = erfüllt | o = optional

CO = Baumwolle | PA = Polyamid | MAC = Modacryl | WV = Wolle | CV = Viscose FR | m-Ara = Meta-Aramid | p-Ara = Para-Aramid | Ast = Antistatikkfaden / -fasern

* >E3 zertifiziert mit 408 g